




Les bornes de recharge AC des gammes I-ON EVO colonne (montage au sol) et I-ON EVO murale (montage en saillie) sont conçues pour des applications tertiaires et semi-publiques, dans des conditions d'usage sévères et exposés aux contraintes extérieures : chocs, intempéries, vandalisme. Leur forme hexagonale permet une installation facile dans toutes les configurations de parking, avec une expérience utilisateur optimale grâce aux socles de prise anti-vandalisme équipés d'un affichage graphique en couleur qui assure une utilisation idéale des services à l'électromobiliste. La face avant est personnalisable sur demande.

Mode de recharge	Mode 3	Prises de recharge	Type 2
Type de connecteur	Connecteur mobile type2	Longueur du câble (si disponible)	Spiralé / 4 mètres
Caractéristiques électriques ENTRÉE		- Alimentation (sortie d'entrée)	5 x 70 mm ²
Courant nominal	64A	Puissance totale	44 W
Caractéristiques électriques SORTIE		- Tension nominale	400 V
Courant total maximum	32 A + 32 A	Puissance max.	22 kW + 22 kW
Protection magnéto-thermique	40 A - 4P - Courbe D	Type de protection différentielle	40A - 4P -Type A
Protection de l'utilisateur	Fuite CC 6 mA	Compteur	-
Caractéristiques fonctionnelles		- Connectivité	Wifi+Ethernet
Communication	OCPP 1.6J	Gestion de la charge	DLM/OCPP
Activation de la charge	RFID ou APP	Interface humaine	4.3" affichage graphique
Master/Slave	Oui	Mises à jour par voie hertzienne	Oui
Contact à distance programmable	Oui	Restart	-
Directives locales	-	-	-
Caractéristiques mécaniques		- Installation	Terre (base de montage incluse dans l'équipement)
Matière	Feuille d'acier	Couleur externe	Châssis gris, Cap RAL7011
Traitement de surface	Peinture de surface anti-graffitis	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK11	Température de fonctionnement	De -25°C à +55°C
Accessoires disponibles		- Carte RFID	GWJ8002
Kits modem 4G	GWJ8013	Plaque de fixation au sol	GWJ8021
DLM CT KIT pour la gestion de la charge	GWJ8038 Triphasé/ GWD6809+GWD6821+T.A. (GWD96441+GWD96447) sur 100A		

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP55

IK

IK11

NORMES ET HOMOLOGATIONS

