




Les bornes de recharge DC I-FAST sont des solutions de recharge rapide idéales pour recharger les véhicules électriques à forte rotation sur les parkings des bâtiments tertiaire & industrie, les ERP, les lieux publics. L'offre se compose d'une borne murale 30 kW, d'une borne compacte 60 kW, et de bornes haute puissance de 90 à 180 kW. Elles présentent un design élégant et des finitions haut de gamme qui en font un produit se fondant dans tous les environnements. L'écran et les touches de navigation offrent une expérience de recharge unique aux utilisateurs.

<b>Caractéristiques de l'alimentation - Entrée CA</b>		<b>- Environnemental</b>	
Tension d'entrée	3Φ 380 + 415 Vac	Température de fonctionnement	-30 °C + +50 °C
Connexion d'entrée courant alternatif	3P+N+PE (configuration en Y), TN/TT	Humidité	5 % + 95 % HR, sans condensation
Courant d'entrée max.	3Φ 40A	Altitude	≤ 2.000 m
Fréquence	50 Hz / 60 Hz	Indice de protection	IP55
Facteur de puissance	> 0.99	Résistance aux chocs	IK10 (sans écran et module RFID)
Efficacité	>94%	Méthode de refroidissement	Ventilateur de refroidissement
<b>Caractéristiques de l'alimentation - Entrée CC</b>		<b>- Mécanique</b>	
Plage de tension en sortie	CCS2: 150 + 950 Vdc	Dimensions	610 mm x 230 mm x 690 mm
Courant de sortie max.	CCS2: 80A	Poids	88 kg
Puissance de sortie maximale	30 kW	Longueur câble	4 m
Précision de tension/courant	±2%	<b>Protection</b>	
<b>Interface utilisateur et commande</b>		Protection de l'alimentation	
Écran	7" graphique	OVP, OPP, OTP, UVP, SPD	
Boutons-poussoirs	Boutons de fonctionnement / Bouton d'arrêt d'urgence	Protection de sortie	
Authentification de l'utilisateur : compatible ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, code QR, application		<b>Réglementation</b>	
		Sécurité	
		CE, CB	
Compteur	Integrated DC Meter	Certificat	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
<b>Communication</b>		Interface de recharge	
		DIN 70121, ISO 15118-2	
Externe	Ethernet, Wi-Fi et 4G	<b>Système sans contact</b>	
Interne	CAN bus / RS485	Terminal de paiement	
		Non	

### DIMENSIONS



### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**      **IK**

IP55

IK10 (sans écran et module RFID)

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

