



Inbouw axiale hulpmodule met twee commando's. Een axiale drukknop op de voorkant; dit product kan worden gebruikt in combinatie met de aanvullende bedrade invoeren van de volgende apparaten van de ChoruSmart-serie: verbonden commando's, verbonden 1-kanaal aan/uit-aandrijving, verbonden bewegingssensor, EVO-commando's of als een bedraad commando voor een verbonden 2-kanaal Zigbee-interface. Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare drukknoppen op de voorkant.

Omschrijving	2-kanaals axiale hulpregeling	Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Aant. modules		1 Aant. invoer kanalen	-
Lokale besturing	Via 2 front drukknoppen (moet worden aangevuld met drukknop)	Aanvullende invoer kanaalvoltage	-
Opslagtemperatuur	-25 ÷ +70 °C	Aant. led-invoerkanalen	2
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Voltage led-invoerkanalen	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	Aant. uitgangs kanalen	2
Lichtsignaal front	Blauwe led	Uitgangs contacten	n. 2 x 1 A (AC1)
Bedradingsklemmen	Met schroef	240 V gloei-/halogeenlampen	-
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	240 Vac ledlampen	-
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	-
Context	Droge plaatsen binnenshuis	240 V TL-lampen	-
IP graad	IP20 (met drukknop)	Belastingscontrole	-
Standaard	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY

### IP

IP20 (met drukknop)

## STANDARDS/APPROVALS

