




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Aant. uitbreekopeningen Ø23	1 aan de zijkanten / 1 aan de onderkant
Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Soort uitbreekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP graad	IP44	Isolatie klasse	II
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter
Buitenste afm. LxHxD (mm)	64 x 80 x 97	Nominale spanning	230 Vac
Nominale stroom (A)	16	Aant. polen	2P+E
Referentie h	6	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	IEC 309
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	2210




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP44



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

