




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

|                             |                  |                         |              |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Kleur                       | Grijs RAL 7035   | Type deur               | Met membraan |
| Deurkleur                   | Transparant      | IP graad                | IP55         |
| Isolatie klasse             | II               | Mechanische weerstand   | IK07         |
| Aant. SYSTEEM modules       | 2                | Dekselschroeven         | Rvs          |
| Koppel schroeven aandraaien | 0.8 Newton/Meter | Afmetingen LxH (mm)     | 75 x 85      |
| Gloeidraadtest              | 650 °C           | Thermodruk met kogel    | 70 °C        |
| Standaard                   | EN 60669-1       | Installatie temperatuur | -25 +60 °C   |
| Electrocod                  | 0110             |                         |              |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55



II

**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

