





De serie van IP40 beschermde inbouwkasten biedt maten van 2 tot 72 modules, verkrijgbaar met een transparante deur met rookglas (vooral geschikt voor de commerciële en industriële sector) of een blanco deur (ideaal voor domotica). Zij kunnen worden voorzien van bipolaire en unipolaire klemmenblokken, 80 A en 125 A, met schroefdraad; ze maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	465 x 505 x 85	IP graad	IP40
Installatie	Voor stenen muur	Vermogens verlies (W)	52
Mechanische weerstand	IK08	Nominale spanning	400 V
Deur kleur	Blanco	Aant. modules EN 50022	36 (18x2)
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-15 ± +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	0311	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Max. aantal installeerbare klemmenblokken	2 x 18 modules		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

