





Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

Kleur	Glanzend titanium	Omschrijving	Multiprotocol gateway
Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Aant. modules	2
Radioverbindingen	Wifi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)	Configuratie	Via APP via Cloud
Standaard	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479	Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	Vermogensuitvoer Zigbee	10 dBm
Max. vermogens verlies (W)	0,7	Bedradingsklemmen	Met schroef
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	Max. 1,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	Max. 1,5
IP graad	IP20		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

