



|  |                   |
|--|-------------------|
| Omschrijving   | AARDLEKSCHAKELAAR |
| Code   | BD                |
| Aant. polen  | 2P                |
| Aant. modules  | 2                 |
| Nominale stroom  | 63 A              |
| Nominale aardlekstroom   | 300 mA            |
| Type   | AC                |
| Nominale spanning (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 230 V             |

|                         |  |  |                         |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| Standaard               | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Nominale frequentie (Hz)                           | 50/60 Hz                |
| Isolatievoltage (Ui)    | 500 V  | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV                    |
| Overspannings categorie | III  | Immunitieitsniveau (8/20 μs)                       | 250 A                   |
| Sectie rigide kabel     | Max. 35 mm <sup>2</sup>                        | Sectie flexibele kabel                             | Max. 35 mm <sup>2</sup> |
| Bedrijfstemperatuur     | -25 +40 °C                                     | Opslagtemperatuur                                  | -40 +70 °C              |
| Nominale aandraaikoppel | 2 Nm   | Montage positie                                    | Elke                    |

### DIMENSIONAL



### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

