



| | |
|--|-------------------|
| Omschrijving | AARDLEKSCHAKELAAR |
| Code | BD |
| Aant. polen | 2P |
| Aant. modules | 2 |
| Nominale stroom | 63 A |
| Nominale aardlekstroom | 500 mA |
| Type | A |
| Nominale spanning (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 230 V |

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| Standaard | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Isolatievoltage (Ui) | 500 V | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV |
| Overspannings categorie | III | Immunitieitsniveau (8/20 μs) | 250 A |
| Sectie rigide kabel | Max. 35 mm ² | Sectie flexibele kabel | Max. 35 mm ² |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +40 °C | Opslagtemperatuur | -40 +70 °C |
| Nominale aandraaikoppel | 2 Nm | Montage positie | Elke |

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM



STANDARDS/APPROVALS

