



Omschrijving Interruttore automatico scatolato
 Code MSX 160c
 Aant. polen 3P
 Nominale stroom 25 A
 Release Elektromechanisch


ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Bevestigd
Gebruik categorie	A	DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Aant.
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Compatibele vergrendeling	-
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front voor FW-kabels
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	690 V	Upline/downline voeding	Ja
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)	14.000 cycli
Magnetische regeling	Fisso - 600A	Mechanisch levensduur	20.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	13.8 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	0.8
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-	Breedte	75 mm
Idn regeling	-	Hoogte	130 mm
DT regeling	-	Diepte	68 mm

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	35 kA	220/240 Vac	18 kA
400/415 Vac	25 kA	400/415 Vac	13 kA
440 Vac	15 kA	440 Vac	7,5 kA
525 Vac	7,5 kA	525 Vac	4 kA
690 Vac	-	690 Vac	-
250 Vdc	20 kA	250 Vdc	10 kA

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9041

MSX

STANDARDS/APPROVALS

