



Omschrijving Interruttore automatico scatolato
 Code MSX 160c
 Aant. polen 3P+N
 Nominale stroom 40 A
 Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN

| | |
|--|---------------------|
| Standaard | IEC/EN 60947-2 |
| Gebruik categorie | A |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 / 60 |
| Nominaal besturingsvoltage (Ue) | 525 Vac - 250 Vdc |
| Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 8 kV |
| Overspannings categorie | IV |
| Isolatievoltage (Ui) | 690 V |
| Thermische regeling | 0,63 - 0,8 - 1 x In |
| Magnetische regeling | Fisso - 600A |
| Nul bescherming | Niet beschermd |
| Totale vermogensverlies | 14.8 W |
| Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm) | - |
| Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw) | - |
| Idn regeling | - |
| DT regeling | - |


MECHANISCHE KENMERKEN

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoering | Bevestigd |
| DIN-railmontage | Ja, middels accessoire |
| Kan worden uitgerust met motorbediening | Aant. |
| Compatibele vergrendeling | - |
| Geleverde klemmen | Front voor FW-kabels |
| Montage positie | Elke |
| Upline/downline voeding | Ja |
| Werkspanning (415 Vac) | 14.000 cycli |
| Mechanisch levensduur | 20.000 cycli |
| Bedrijfstemperatuur | -5°C +65°C |
| Opslagtemperatuur | -20° +65° |
| Gewicht (kg) | 1 |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 68 mm |

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

| Voltage | ICU | ICS | ICU |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 220/240 Vac | 35 kA | 220/240 Vac | 18 kA |
| 400/415 Vac | 25 kA | 400/415 Vac | 13 kA |
| 440 Vac | 15 kA | 440 Vac | 7,5 kA |
| 525 Vac | 7,5 kA | 525 Vac | 4 kA |
| 690 Vac | - | 690 Vac | - |
| 250 Vdc | 20 kA | 250 Vdc | 10 kA |

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9052

MSX

STANDARDS/APPROVALS

