



Omschrijving Interruttore automatico scatolato  
 Code MSX 250  
 Aant. polen 4P  
 Nominale stroom 250 A  
 Release Elektromechanisch

#### ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetische regeling	Vast - 3 x In (TMG)
Nul bescherming	100% x Ir
Totale vermogensverlies	65 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-
Idn regeling	-
DT regeling	-

#### MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Vast - Plug-in
DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	10.000 cycli
Mechanisch levensduur	30.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	1.9
Breedte	140 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	68 mm


#### SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA
690 Vac	7,5 kA
250 Vdc	40 kA

#### NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA
690 Vac	7,5 kA
250 Vdc	40 kA

### DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9198

MSX

STANDARDS/APPROVALS

