




Omschrijving Interruttore automatico scatolato
Code MSX 160
Aant. polen 3P
Nominale stroom 160 A
Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN		MECHANISCHE KENMERKEN	
Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Vast - Plug-in
Gebruik categorie	A	DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	800 V	Upline/downline voeding	Ja
Thermische regeling	-	Werkspanning (415 Vac)	20.000 cycli
Magnetische regeling	6 - 8 - 10 - 13 x In	Mechanisch levensduur	30.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	36.09 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	1.5
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-	Breedte	105 mm
Idn regeling	-	Hoogte	165 mm
DT regeling	-	Diepte	68 mm
SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)		NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)	
220/240 Vac	65 kA	220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA	400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA	440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA	525 Vac	25 kA
690 Vac	7,5 kA	690 Vac	7,5 kA
250 Vdc	40 kA	250 Vdc	40 kA

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9207

MSX

STANDARDS/APPROVALS

