



Omschrijving Interruttore automatico scatolato  
 Code MSXE 250  
 Aant. polen 3P  
 Nominale stroom 250 A  
 Release Elektronisch

#### ELEKTRISCHE KENMERKEN

|  |  |
|--|--|
| Standaard  | IEC/EN 60947-2                               |
| Gebruik categorie                                      | A  |
| Nominale frequentie (Hz)                               | 50 / 60                                      |
| Nominaal besturingsvoltage (Ue)                        | 690 Vac                                      |
| Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)     | 8 kV   |
| Overspannings categorie                                | IV   |
| Isolatievoltage (Ui)                                   | 800 V  |
| Thermische regeling                                    | 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In |
| Magnetische regeling                                   | Elektronische LSI                            |
| Nul bescherming  | -  |
| Totale vermogensverlies                                | 65.7 W                                       |
| Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)          | -  |
| Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw) | -  |
| Idn regeling   | -  |
| DT regeling  | -  |

#### SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)


|             |        |
|-------------|--------|
| 220/240 Vac | 65 kA  |
| 400/415 Vac | 36 kA  |
| 440 Vac     | 25 kA  |
| 525 Vac     | 25 kA  |
| 690 Vac     | 7,5 kA |
| 250 Vdc     | -      |

#### MECHANISCHE KENMERKEN

|   |                |
|---|----------------|
| Uitvoering                              | Vast - Plug-in |
| DIN-railmontage                         | Aant.          |
| Kan worden uitgerust met motorbediening | Ja             |
| Compatibele vergrendeling               | Hendel - Kabel |
| Geleverde klemmen                       | Front FC       |
| Montage positie                         | Elke           |
| Upline/downline voeding                 | Ja             |
| Werkspanning (415 Vac)                  | 10.000 cycli   |
| Mechanisch levensduur                   | 30.000 cycli   |
| Bedrijfstemperatuur                     | -5°C +65°C     |
| Opslagtemperatuur                       | -20° +65°      |
| Gewicht (kg)                            | 2.3            |
| Breedte                                 | 105 mm         |
| Hoogte                                  | 165 mm         |
| Diepte                                  | 103 mm         |

|             |        |             |        |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 220/240 Vac | 65 kA  | 220/240 Vac | 65 kA  |
| 400/415 Vac | 36 kA  | 400/415 Vac | 36 kA  |
| 440 Vac     | 25 kA  | 440 Vac     | 25 kA  |
| 525 Vac     | 25 kA  | 525 Vac     | 25 kA  |
| 690 Vac     | 7,5 kA | 690 Vac     | 7,5 kA |
| 250 Vdc     | -      | 250 Vdc     | -      |

### DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9308

MSX

STANDARDS/APPROVALS

