



Omschrijving Interruttore automatico scatolato
 Code MSXE 400
 Aant. polen 3P
 Nominale stroom 400 A
 Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	B
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetische regeling	Elektronische LSI
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	62.4 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	5 kA
Idn regeling	-
DT regeling	-

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac
400/415 Vac
440 Vac
525 Vac
690 Vac
250 Vdc


MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Vast - Plug-in
DIN-railmontage	Aant.
Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycli
Mechanisch levensduur	15.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	4.3
Breedte	140 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	103 mm

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

85 kA	220/240 Vac	85 kA
50 kA	400/415 Vac	50 kA
45 kA	440 Vac	45 kA
30 kA	525 Vac	30 kA
20 kA	690 Vac	15 kA
-	250 Vdc	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9375

MSX

STANDARDS/APPROVALS

