



Omschrijving Interruttore non automatico scatolato
 Code MSXM 160c
 Aant. polen 3P
 Nominale stroom 160 A
 Release -

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	AC-23 A, DC-22 A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	690 V
Thermische regeling	-
Magnetische regeling	-
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	46.2 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	2.8
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	2 kA
Idn regeling	-
DT regeling	-

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac
400/415 Vac
440 Vac
525 Vac
690 Vac
250 Vdc


MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Bevestigd
DIN-railmontage	Yes, by means of accessory
Can be equipped with motor operator	Aant.
Compatibele vergrendeling	-
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Yes
Werkspanning (415 Vac)	10.000 cycli
Mechanisch levensduur	20.000 cycles
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	0.7
Breedte	75 mm
Hoogte	130 mm
Diepte	68 mm

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	-
400/415 Vac	-
440 Vac	-
525 Vac	-
690 Vac	-
250 Vdc	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9441

MSX-serie

STANDARDS/APPROVALS

