



Omschrijving Interruttore non automatico scatolato
 Code MSXM 400
 Aant. polen 4P
 Nominale stroom 400 A
 Release -

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	AC-23 A, DC-22 A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	-
Magnetische regeling	-
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	89.59999999999999 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	9
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	5 kA
Idn regeling	-
DT regeling	-

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac
400/415 Vac
440 Vac
525 Vac
690 Vac
250 Vdc


MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Vast - Plug-in
DIN-railmontage	Aant.
Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycli
Mechanisch levensduur	15.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	5.6
Breedte	185 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	103 mm

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	-
400/415 Vac	-
440 Vac	-
525 Vac	-
690 Vac	-
250 Vdc	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9446

MSX

STANDARDS/APPROVALS

