



Omschrijving Interruttore non automatico scatolato  
 Code MSXM 630  
 Aant. polen 3P  
 Nominale stroom 630 A  
 Release -

#### ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	AC-23 A, DC-22 A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	-
Magnetische regeling	-
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	119.07 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	9
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	5 kA
I <sub>dn</sub> regeling	-
DT regeling	-

#### SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac
400/415 Vac
440 Vac
525 Vac
690 Vac
250 Vdc


#### MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Vast - Plug-in
DIN-railmontage	Aant.
Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycli
Mechanisch levensduur	15.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	4.4
Breedte	140 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	103 mm

#### NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	-
400/415 Vac	-
440 Vac	-
525 Vac	-
690 Vac	-
250 Vdc	-

### DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9447

MSX

STANDARDS/APPROVALS

