




Het breedste assortiment inbouwschakelborden en verdeelborden dat momenteel op de markt verkrijgbaar is. Zeven families ontworpen om oplossingen te bieden in de residentiële en geavanceerde tertiaire sector, ook verkrijgbaar in halogeenvrij materiaal. Versies van 2 tot 72 modules, beschermingsgraden van IP40 tot IP55 en specifieke versies ook voor gipsplaat. Verder omvat het aanbod Multimedia Enclosures in compacte (36 modules) en complete (54 modules) versies, beide conform wat wordt voorgesteld door de CEI 306-2-gids.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Toner zwart
Buitenste afm. LxHxD (mm)	146x165x108	IP graad	IP40
Installatie	Inbouwkasten	Vermogens verlies (W)	13
Mechanische weerstand	IK08	Nominale spanning	400 V
Deur kleur	Gerookt transparant	Aant. modules EN 50022	4+1/2
Nominale stroom	125 A	Gloedraadtest	650 °C
Voor muren	Metselwerk	Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Max. aantal installeerbare klemmenblokken	-		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Halogeenvrij in  
overeenstemming  
met EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

