



Kleur	Blauw	Nominale stroom (A)	16
IP graad	IP44/IP54	Aant. polen	2P+E
Mechanische weerstand	IK08	Referentie h	6
Nominale spanning	200-250 V	Flens afmetingen (mm)	62 x 62
Type	10° haakse inbouw wandcontactdoos	Frequentie	50/60 Hz
Klem aandraaicapaciteit	1-2,5 mm ² flexibele abels - 1,5-4 mm ² rigide kabels	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Soort bedrading	Met schroef	Electrocod	2210
Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Totaal aantal activiteiten	> 5000
Toegestane overbelasting	22 A	Breekcapaciteit bij 1,1 Un	20 A
Isolatieweertsand	> 10 MΩ	Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK08

IP44/IP54



Met schroef



850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

