



70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen. Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos. De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

Regelings veld	117-305 mm (16-40 A) - 144-337 mm (63-80 A)	Nominale stroom (A)	16
Voor lastscheider	16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A	Afstel bereik	90 - 160 mm
Geleverde accessoires	Set beugels	Electrocod	1740

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY STANDARDS/APPROVALS