




70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen. Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos. De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Doos
Materiaal	Isolatie	Type	Bediening
Nominale stroom (A)	100	Aant. polen	3P+N
Kleur knop	Zwart	Vergrendelbaar	JA (max. 3 sloten op AAN en UIT)
IP graad	IP66/IP67/IP69	Mechanische weerstand	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 +60 °C	Dekselschroeven (aant. en type)	4 isolatie.
Stroom bij AC21A (415 V)	100	Stroom in AC22A (415V)	100
Type accessoire	Max. 4 hulpcontacten (2 per zijde)	Stroom in AC23A (415V)	100
Kabel sectie	4-70 mm ²		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK08

IP66/IP67/IP69

STANDARDS/APPROVALS

