




70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen. Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos. De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Doos
Materiaal	Metaal	Type	Voor noodgevallen
Nominale stroom (A)	160	Aant. polen	3P
Kleur knop	Rood	Vergrendelbaar	JA (max. 3 sloten op UIT)
IP graad	IP66	Mechanische weerstand	IK10 (doos); IK08 (knop)
Omgevingstemperatuur	-25 +60 °C	Dekselschroeven (aant. en type)	4 metalen schroeven
Stroom bij AC21A (415 V)	160	Stroom in AC22A (415V)	125
Type accessoire	Max. 4 hulpcontacten (2 per zijde)	Stroom in AC23A (415V)	125
Kabel sectie	4-70 mm <sup>2</sup>		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IK**

IK10 (doos); IK08 (knop)

IP66

### STANDARDS/APPROVALS

