




70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen. Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos. De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Doos
Materiaal	Isolatie	Type	Bediening
Nominale stroom (A)	63	Aant. polen	8P
Kleur knop	Zwart	Vergrendelbaar	JA (max. 3 sloten op UIT)
IP graad	IP66/IP69	Mechanische weerstand	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 +60 °C	Dekselschroeven (aant. en type)	4 isolatie.
Stroom bij AC21A (415 V)	63	Stroom in AC22A (415V)	63
Type accessoire	Max. 2 hulpcontacten (1 per zijde)	Stroom in AC23A (415V)	63
Kabel sectie	4-70 mm ²		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

