



Kabelbinders, gemaakt van PA66, halogeenvrij. Verkrijgbaar in 13 maten, van 2,4 x 75 tot 9 x 914 mm. Om de serie compleet te maken, zijn ook bedradingsbinders voor zwaar gebruik, heropenbare kabelbinders, kabelbinders met rijg gat en kabelbinders met plaat verkrijgbaar.

Kleur	Kleurloos	Afmetingen LxH (mm)	2,5 x 200
Materiaal	Polyamide 66	Trekspanning (daN)	8
Klem gripcapaciteit Ø	6-46 mm	Etiket	30 x 15 overdwars
Gloeidraadtest	650 °C	Type	Met etiket
Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2	Electrocod	3640
Standaard	EN 62775	Damp corrosiviteit	< 5%
Vlambestendigheid in overeenstemming met UL 94	V2	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

