



Kabelbinders, gemaakt van PA66, halogeenvrij. Verkrijgbaar in 13 maten, van 2,4 x 75 tot 9 x 914 mm. Om de serie compleet te maken, zijn ook bedradingsbinders voor zwaar gebruik, heropenbare kabelbinders, kabelbinders met rijgtag en kabelbinders met plaat verkrijgbaar.

Kleur	Kleurloos	Afmetingen LxH (mm)	4,6 x 200
Materiaal	Polyamide 66	Trekspanning (daN)	22
Klem gripcapaciteit Ø	12-46 mm	Etiket	28 x 13 in de lengterichting
Gloeidraadtest	650 °C	Type	Met etiket
Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2	Electrocod	3640
Standaard	EN 62775	Damp corrosiviteit	< 5%
Vlambestendigheid in overeenstemming met UL 94	V2	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogeenvrij in  
overeenstemming  
met EN 60754-2

## STANDARDS/APPROVALS

