



Schijnwerpers van gietaluminium met elektrolytisch gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Gescheiden optisch en elektrisch compartiment. Te openen aan de voorzijde met behulp van schroeven, lamp vervangen via de geschroefde achterdeur. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang via PG13,5 voor kabels Ø 6,5 ÷ 13 mm. Veiligheidsrelaisgang door PG11 voor kabels Ø 7 ÷ 10 mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok. Bekabelde uitvoering met vermogensfactorcorrectie voor gebruik met de bijbehorende voedingseenheid.

Toepassing	Extern	IP graad	IP66
Mechanische weerstand	IK09	Isolatie klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.392 m ²	Lateraal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.141 m ²
Minimale afstand vanaf het verlichte object	3 m	Gewicht (kg)	23.5
Kleur	Grafietgrijs	Lamp	MT
Lamp vermogen	2000 W	Lamp stroom	10.3 A
Lamp houder	E40	Optiek	Symmetrisch diffuus - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK09



0.392 m²



3 m



STANDARDS/APPROVALS

