




Schijnwerpers van gietaluminium met elektrolytisch gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Gescheiden optisch en elektrisch compartiment. Te openen aan de voorzijde met behulp van schroeven, lamp vervangen via de geschroefde achterdeur. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang via PG13,5 voor kabels $\varnothing 6,5 \div 13$ mm. Veiligheidsrelaisingang via PG 11 voor kabels met een diameter van $7 \div 10$ mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok. Bekabelde uitvoering met vermogensfactorcorrectie voor gebruik met de bijbehorende voedingseenheid.

Toepassing	Extern	IP graad	IP66
Mechanische weerstand	IK09	Isolatie klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.25 m ²	Lateraal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.083 m ²
Minimale afstand vanaf het verlichte object	3 m	Gewicht (kg)	15.7
Kleur	Grafietgrijs	Lamp	MT*
Lamp vermogen	1000 W	Lamp stroom	8.25 A
Lamp houder	E40	Optiek	Symmetrisch begrensd - ULOR: 0%
DIN 18032-3 certificering	Conform	Electrocod	2433

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK09



0.25 m²



3 m



STANDARDS/APPROVALS

