

Product Data Sheet

GWS7208


URBAN [O3] serie
Straatverlichtingssystemen




Urban decoratief van gietaluminium EN AB 46100 met polyester poedercoating na oppervlaktebehandeling met epoxy en een fosforchromatisch proces, met lateraal ventilatiesysteem met rooster van technopolymeer. Sluitsysteem met verzonken hendel en stalen draagkabel. Externe schroef van roestvast staal AISI 316. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Dubbel tweepolig veiligheidsmes voor draden van 2,5 mm². PC plaat voor componenten. Interne bekabeling met UG4G4-draden van 1 mm². Modulaire leddrivers (2-4) met geïnjecteerde aluminium heatsink met PMMA lenzen. Zijbevestiging voor beugel Ø 60 mm van gietaluminium met de mogelijkheid van kanteling tot ±15°. Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van max. 50 °C maar met geringere stromen zoals vermeld in de technische handleiding.

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Serie | URBAN [O3] | Optiek | Fiets en wandelaar - ULOR: 0% |
| Aantal modules | 4 (4x16 LED) | Kleur temperatuur | 4000 K (CRI>70) |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +35 °C | Systeem vermogen | 105 W |
| Lumen output (lm) | 10560 | Levensduur led (L80B10) | 100000 h |
| Levensduur led (L90B20) | 50000 h | Voltage | 220 - 240 V - 50/60 Hz |
| Gewicht (kg) | 11 | Kleur | Grafiëtgrijs |
| Overspanningsweerstand | Common-mode: 4 KV; Differentiële modus: 3 KV | Vervangbaarheid lichtbron | Door professional |
| Vervangbaarheid verdeelinrichting | Door professional | | |


DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

