



I-CON EVO wallboxes zijn JOINON-oplossingen die zijn ontworpen om te integreren in privé- en semi-openbare scenario's in overeenstemming met de internationale norm IEC 61851-1 ed. 3. Ze onderscheiden zich door zowel een elegant en compact ontwerp als speciale functionaliteit voor "one-hand charge". Tegelijkertijd maken de aanwezigheid van een vandaalbestendige contactdoos en IP55-graad in combinatie met IK11-gecertificeerde mechanische sterkte ze veilige en betrouwbare oplossingen. Bovendien bieden I-CON EVO wallboxes volledige connectiviteit ter ondersteuning van de bijbehorende JOINON EVO-app voor volledige en eenvoudige controle over het opladen, intelligent beheer van belastingen en extra energie die wordt geproduceerd door alle fotovoltaïsche panelen (ook in Master/Slave-modus) en verschillende installatieopties: aan de muur gemonteerd, ingebouwd of op de vloer gemonteerd.

#### Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur	-25 ÷ +70 °C	IP graad	IP40
Communicatie	Ethernet	Type stroomtransformator	Heropenbare
Comptabiliteit	Wallbox I-CON EVO	Afmeting	51x28,5x40 mm

#### Elektrische gegevens

Max. uitvoerstroom	100 A	Frequentie bandbreedte (± 1 dB)	50/60 Hz
Binnendiameter	16 mm	Systeem	Eenfase

## TECHNICAL SYMBOLOGY

### IP

IP40

## STANDARDS/APPROVALS

UK  
CA CE