




I-FAST-producten zijn de DC-snelaadoplossingen van JOINON, ideaal voor het opladen van alle soorten elektrische voertuigen die zijn uitgerust met hoogspanningssystemen op particuliere of openbare parkeerplaatsen met hoge rotatie, snelwegen en servicegebieden. Het aanbod bestaat uit wallboxen tot 30 kW en stations tot 180 kW. Ze hebben een elegant ontwerp en afwerkingen die ze tot een stedelijk en extra-stedelijk inrichtingsproduct maken, met een grafisch display voor een betere gebruikerservaring en gebruik van services voor de EV-bestuurder.

Vermogensspecificatie - AC-invoer		Milieu	
Invoer voltage	3Φ 380 ÷ 415 Vac	Bedrijfstemperatuur	-30 °C ÷ +50 °C
AC-invoer verbinding	3P+N+PE (Wye-configuratie), TN/TT	Vochtigheid	5% ÷ 95% RH, Niet condensierend
Max. invoerstrom	3Φ 174 A	Hoogte	≤ 2.000 m
Frequentie	50 Hz / 60 Hz	IP graad	IP55
Vermogensfactor	> 0,99	Mechanische weerstand	IK10 (scherm en RFID-module niet inbegrepen)
Efficiëntie	>94%	Koelmethode	Ventilatorkoeling
Vermogensspecificatie - DC-uitvoer		Mechanisch	
Uitvoer voltagebereik	CCS2: 150 ÷ 950 Vdc CHAdeMO: 150~500 Vdc	Afmeting	800 mm x 650 mm x 1.900 mm
Max. uitvoerstrom	CCS2: 200 A (piek bij 250 A) CHAdeMO: 120 A	Gewicht	≤420 kg
Maximaal uitvoervermogen	120 kW	Kabel lengte	4 m
nauwkeurigheid voltage/stroom	±2%	Bescherming	
Gebruikersinterface en bediening		- Invoerbescherming	
Display	7" grafisch	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD	
Drukknoppen	Bedieningsknoppen / Noodstopknop	Uitvoerbescherming	
Gebruikersverificatie	RFID: ondersteuning ISO 14443 A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD	
Meter	Geïntegreerde DC-meter	Regulering	
Communicatie		- Toegankelijkheid	
Extern	Ethernet, wifi en 4G	- Veiligheid	
Intern	CAN bus / RS485	CE, CB	
Contactloze oplossing		- Certificaat	
Betaalterminal	Aant.	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2	
		Laadinterface	
		DIN 70121, ISO 15118	
		- Nationaal	
		-	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10 (scherm en RFID-module niet inbegrepen)

STANDARDS/APPROVALS

