



#### Beschreibung LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

Artikelnr. MT 60

Anz. Pole 3P

Anz. TE EN 50022 3

Bemessungs- strom 13 A

Charakteristik B

Bemessungs- spannung 230-400 V

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Norm                                 | EN 60898, EN 60947-2                          | Bemessungs- frequenz (Hz)                 | 50/60 Hz                                      |
| Schaltvermögen EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A  | Schaltvermögen EN 60898 400V (Icn)        | 6000 A  |
| Schaltvermögen nach EN 60898 (Ics)   | 1 x Icn                                       | Schaltvermögen EN 60947-2 230V (Icu)      | 20 kA   |
| Schaltvermögen EN 60947-2 400V (Icu) | 10 kA   | Schaltvermögen EN 60947-2 (Ics)           | 75% Icu                                       |
| Isolationsspannung (Ui)              | 500 V   | Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp) | 4 kV  |
| Min. Betriebsspannung                | 12V ac/dc                                     | Max. Betriebsspannung                     | 440V AC / 220V DC                             |
| Elektrische Lebensdauer              | 10.000  | Mechanische Lebensdauer                   | 20.000  |
| Anschlussquerschnitt starre Leiter   | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | Anschlussquerschnitt flexible Leiter      | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Anzugsdrehmoment                     | 2 Nm  | Betriebstemperatur                        | -25 +60 °C                                    |
| Lagertemperatur                      | -40 +70 °C                                    | Electrocod                                | 1411  |

## Abmessungen

### Normen / Richtlinien

