




Beschreibung Switch disconnector
 Artikelnr. Baur. 90 AM
 Anz. Pole 1P
 Bemessungs- strom 40 A
 AC-Bemessungsbetriebsspannung (Ue) 240 V

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Norm	EN 60947-3	Mechanische Lebensdauer	20.000 maneuvers
Bemessungsisolations- spannung (Ui)	500 V	Screwdriver suggested	PZ2
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	Anzugsdrehmoment	2 Nm
Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz	Max rigid cable section	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Kategorie	AC-23B	Max. Querschnitt flexible Leitung	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 1 s (Icw)	480 A	Schutzart	IP20
Verlustleistung pro Pol	1,5 W	Betriebs- temperatur	-5°C + +40°C
Electrical endurance	5.000 maneuvers	Tropicalization	55°C - UR 95%
-	-	Upline/Downline-Stromversorgung	Yes
-	-	Biconnection (cable + fork combs)	Yes (downstream only)
-	-	Abschließbar	Nein

Abmessungen



Normen / Richtlinien

