




Die geschützten Unterputzverteiler IP40 sind von 2 bis 72TE erhältlich, mit transparenter Rauchglastür (besonders geeignet für Zweckbau und Industrie) oder mit geschlossener Tür (ideal für den Wohnungsbau). Es können ein- und zweipolige 80 A und 125 A Schraub-Klemmleisten montiert werden; Sie ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Weiß RAL 9016	
Außenabmessungen BxHxT (mm)	240x195x85	Schutzart	IP40	
Installation	Für Mauerwerk	Verlust- leistung (W)	20	
Schlagfestigkeit	IK08	Bemessungs- spannung	400 V	
Farbe Tür	Geschlossen	Anz. TE EN 50022	8	
Bemessungs- strom	125 A	Glühdrahtprüfung	650 °C	
Betriebstemperatur	-15 ÷ +60°C	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	
Electrocod	0311	Kugeldruckprüfung	70 °C	
Norm	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49		Isolations- spannung	750 V
Max. montierbare Klemmen	1 x 8 Module			

### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

### Abmessungen




### Technische Symbole

II (gemäß IEC 61140)

**IP**

IP40

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C

INSTALLATION

-15 °C min +60 °C max

**HF**

HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß EN 60754-2

70 °C

### Normen / Richtlinien

