



IEC 309 HP: Baureihe von Steckern und Steckdosen, welche die internationalen Normen IEC 60309-1 und IEC 60309-2 sowie die entsprechenden europäischen Normen EN 60309-1 und EN 60309-2 erfüllen. Diese Baureihe erweitert das Sortiment von GEWISS an Industriesteckvorrichtungen und Steckdosen für Stromstärken von 16 bis 125 A mit Schutzklassen IP44 / IP54 und Nennwerten bis zu IP66 / IP67 / IP68 / IP69, um vollständigen Schutz in allen möglichen Anwendungen zu gewährleisten. Die für die Teile aus Isoliermaterial verwendeten Technopolymere und Dicken garantieren eine erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit. Alle Muffen und Stifte der IEC 309 HP Steckdosen und Stecker sind oberflächenbehandelt und vernickelt für einen vollständigen Schutz vor Korrosion, Oxidation und Abrieb. Alle äußeren metallischen Elemente der IEC 309 HP-Stecker und Steckdosen sind aus Edelstahl (die metallischen Gewindeinsätze für die Griffkupplung der 63-125A-Ausführungen sind aus Messing).

Farbe		Gelb	Bemessungsstrom (A)	63
Schutzart	IP66/IP67/IP68/IP69		Merkmale	Pilotkontakt
Anz. Pole		3P+E	Schlagfestigkeit	IK09
Uhrzeitstellung h		4	Typ	Stecker
Bemessungs- spannung		100 - 130 V	Frequenz	50/60 Hz
Anschlussquerschnitt	6-16mm ² flexible Leiter - 6-25mm ² starre Leiter		Klemmbereich der Kabelverschraubung	17.9-37 mm
Betriebstemperatur		-25 +55 °C	Anschlusstechnik	Schraubklemme
Material		Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Electrocod	2231
Glührahtprüfung		850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)	Anzahl Steckzyklen	> 2000
Schaltvermögen bei 1,1 Un		79 A	Isolationswiderstand	> 10 MΩ
Kugeldruckprüfung		125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen



Technische Symbole

IP IP66/IP67/IP68/IP69	IK IK09	INSTALLATION -25°C min / +55°C max -25 +55 °C	Schraubklemme	HF HALOGEN FREI Halogenfrei gemäß EN 60754-2	GWT 850 °C (aktive Teile) / -650 °C (passive Teile)	↓ 125 °C (aktive Teile) / -80 °C (passive Teile)
----------------------------------	-------------------	--	----------------------	---	---	--

Normen / Richtlinien

