



Description Dispositif de réarmement automatique

Code ReStart Autotest PRO 4P

Tension nominale CA 400 V

Fréquence nominale (Hz) 50 Hz

Courant nominal 63 A

Courant résiduel nominal 300 mA

Type de protection différentielle B

Nombre de pôles 4P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme IEC EN 63024, IEC EN 61008-1; IEC EN 61008-2-1; IEC EN 62423

Système de distribution TT - TN-S

Tension d'isolement (Ui) 500 V

Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre 2500 a.c. pendant 1 minute

Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) 4 kV

Catégorie de surtension III

R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo) 2,5 kΩ

R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd) 5 kΩ

FONCTION AUTOTEST

Autotest (test de protection RCCB automatique) Oui

FONCTION RESTART

Réarmement automatique sur déclenchement intempestif Oui

Test de défaut à la terre Oui

Surveillance continue du système Oui

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Fréquence de fonctionnement maximale 30 opérations/heure

Endurance mécanique 4000

Température d'utilisation -25°C + +60°C

Température de stockage -40 +70 °C

Nombre de modules 7

Contact en accessoire module bus RS485 GW90992

FONCTION CONTACT AUXILIAIRE

Type de contacts Photomos (sans potentiel)

Modes de fonctionnement NO/NC/NC + impulsion

Tension de fonctionnement 5+230 a.c. / d.c.



Fréquence de fonctionnement 50 Hz

Courant de fonctionnement 0,6 (min) - 100 cosφ= 1 (max)

Catégorie d'utilisation AC12

Section bornes ≤ 2,5 mm²

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS

