# Fiche produit
# GW90330
Série 90 MCB

| | |
|---|---|
| Description | DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE COMPACT |
| Code | MTC 60 |
| Nombre de pôles | 1P+N |
| Nombre de modules | 1 |
| Courant nominal | 25 A |
| Courbe | B |
| Tension nominale | 230 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norme | EN 60898 | Fréquence nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn) | 6000 A | Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics) | 1 x Icn |
| Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA | Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Tension d'isolement (Ui) | 500 V | Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 4 kV |
| Tension de fonctionnement minimum | 12 V ac | Tension de fonctionnement maximum | 253 Vac |
| Endurance électrique | 10.000 | Endurance mécanique | 20.000 |
| Section fil rigide | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm² | Section fil souple | <=1x10 - <=2x6 mm² |
| Couple de serrage nominal | 1,2 Nm | Température d'utilisation | -25 +60 °C |
| Température de stockage | -40 +70 °C | Accessoriabile | Non |
| Electrocod | 1411 | | |

## DIMENSIONS




## NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 11/01/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis