

## Fiche produit GWD9051


Gamme MSX



Description Interruttore automatico scatolato Code MSX 160c Nombre de pôles 3P+N Courant nominal 25 A Déclencheur Electromécanique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	-	MECHANICAL CHARACTERISTICS	-
Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fixe
Catégorie d'utilisation	А	Montage sur rail DIN	Oui, au moyen d'accessoires
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessorisable avec manœuvre motorisée	Non
Rated operating voltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Compatible inter-vérouillage	-
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Equipé de cosses	Partie avant pour câbles FW
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout
Tension d'isolement (Ui)	690 V	Upline/downline power supply	Oui
Réglage thermique	0,63 - 0,8 - 1 x In	Electrical life (415Vac)	14.000 cicli
Réglage magnétique	Fisso - 600A	Durée de vie mécanique	20.000 cycles
Protection du neutre	Non protégé	Température d'utilisation	-5°C +65°C
Puissance dissipée totale	18.4 W	Température de stockage	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Poids (kg)	1
Rated short-time withstand current for 0,3s (lcw)	-	Largeur	100 mm
Idn regulation	-	Hauteur	130 mm
DT regulation	-	Profondeur	68 mm
SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)	-	RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)	-
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	18 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	13 kA
440Vac	15 kA	440Vac	7,5 kA
525Vac	7,5 kA	525Vac	4 kA
690Vac	-	690Vac	_
250Vdc	20 kA	250Vdc	10 kA

## **DIMENSIONS**





## Fiche produit GWD9051

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE