



Description Interruttore automatico scatolato
Code MSXE 1000
Nombre de pôles 3P+N
Courant nominal 800 A
Déclencheur Électronique


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Norme | IEC/EN 60947-2 | Exécution | Fixe - Plug-in |
| Catégorie d'utilisation | B | Montage sur rail DIN | Non |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 / 60 | Accessorisable avec manœuvre motorisée | Oui |
| Rated operating voltage (Ue) | 690 Vac | Compatible inter-verrouillage | Levier - Câble |
| Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 8 kV | Equipé de cosses | FC avant |
| Catégorie de surtension | IV | Position de montage | Tout |
| Tension d'isolement (Ui) | 800 V | Upline/downline power supply | Oui |
| Réglage thermique | 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In | Electrical life (415Vac) | 4000 cycles |
| Réglage magnétique | Electronique LSI | Durée de vie mécanique | 10000 cycles |
| Protection du neutre | Non protégé | Température d'utilisation | -5°C +65°C |
| Puissance dissipée totale | 204.8 W | Température de stockage | -20° +65° |
| Rated short-circuit current making capacity (Icm) | - | Poids (kg) | 12.3 |
| Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw) | 10 kA | Largeur | 280 mm |
| I _{dn} regulation | - | Hauteur | 273 mm |
| DT regulation | - | Profondeur | 103 mm |

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

| | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 220/240Vac | 85 kA | 220/240Vac | 85 kA |
| 400/415Vac | 50 kA | 400/415Vac | 50 kA |
| 440Vac | 50 kA | 440Vac | 50 kA |
| 525Vac | 30 kA | 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 20 kA | 690Vac | 20 kA |
| 250Vdc | - | 250Vdc | - |

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9402

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

