



Description Interruttore non automatico scatolato

Code MSXM 250c

Nombre de pôles 4P

Courant nominal 250 A

Déclencheur -

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fixe
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-22A	Montage sur rail DIN	Oui, au moyen d'accessoires
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessorisable avec manœuvre motorisée	Oui
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Compatible inter-verrouillage	Levier – Câble
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Equipé de cosses	FC avant
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Oui
Réglage thermique	-	Electrical life (415Vac)	6000 cycles
Réglage magnétique	-	Durée de vie mécanique	18000 cycles
Protection du neutre	-	Température d'utilisation	-5°C +65°C
Puissance dissipée totale	76.83 W	Température de stockage	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	6	Poids (kg)	1.9
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	3 kA	Largeur	140 mm
I <sub>dn</sub> regulation	-	Hauteur	165 mm
DT regulation	-	Profondeur	68 mm

#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

#### RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

## DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9444

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

