



Description Interruttore automatico scatolato

Code MSXE 1000

Nombre de pôles 4P


Courant nominal 800 A

Déclencheur Électronique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | | MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|--|--|-----------------|
| Norme | IEC/EN 60947-2 | Exécution | Fixe - Plug-in |
| Catégorie d'utilisation | B | Montage sur rail DIN | Non |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 / 60 | Accessorisable avec manœuvre motorisée | Oui |
| Rated operating voltage (Ue) | 690 Vac | Compatible inter-verrouillage | Levier - Câble |
| Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 8 kV | Equipé de cosses | FB avant étendu |
| Catégorie de surtension | IV | Position de montage | Tout |
| Tension d'isolement (Ui) | 800 V | Upline/downline power supply | Oui |
| Réglage thermique | 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In | Electrical life (415Vac) | 4000 cycles |
| Réglage magnétique | Electronique LSIG | Durée de vie mécanique | 10000 cycles |
| Protection du neutre | 50% - 100% x Ir | Température d'utilisation | -5°C +65°C |
| Puissance dissipée totale | 204.8 W | Température de stockage | -20° +65° |
| Rated short-circuit current making capacity (Icm) | - | Poids (kg) | 12.3 |
| Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw) | 10 kA | Largeur | 280 mm |
| Idn regulation | - | Hauteur | 273 mm |
| DT regulation | - | Profondeur | 103 mm |
| SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU) | | RATED BREAKING CAPACITY (ICS) | |
| 220/240Vac | 100 kA | 220/240Vac | 75 kA |
| 400/415Vac | 70 kA | 400/415Vac | 50 kA |
| 440Vac | 65 kA | 440Vac | 50 kA |
| 525Vac | 35 kA | 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 25 kA | 690Vac | 20 kA |
| 250Vdc | - | 250Vdc | - |

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9564

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

