




Les bornes de recharge AC des gammes I-ON EVO colonne (montage au sol) et I-ON EVO murale (montage en saillie) sont conçues pour des applications tertiaires et semi-publics, dans des conditions d'usage sévères et exposés aux contraintes extérieures : chocs, intempéries, vandalisme. Leur forme hexagonale permet une installation facile dans toutes les configurations de parking, avec une expérience utilisateur optimale grâce aux socles de prise anti-vandalisme équipés d'un affichage graphique en couleur qui assure une utilisation idéale des services à l'électromobiliste. La face avant est personnalisable sur demande.

Mode de recharge	Mode 3	Prises de recharge	Type 2
Type de connecteur	Prise fixe (IPxxD)	Longueur du câble (si disponible)	-
<b>Caractéristiques électriques ENTRÉE</b>	-	Alimentation (sortie d'entrée)	5 x 70 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	64A	Puissance totale	44 W
<b>Caractéristiques électriques SORTIE</b>	-	Tension nominale	400 V
Courant total maximum	32 A + 32 A	Puissance max.	22 kW + 22 kW
Protection magnéto-thermique	40 A - 4P - Courbe D	Type de protection différentielle	40A - 4P -Type A
Protection de l'utilisateur	Fuite CC 6 mA	Compteur	Meter MID
<b>Caractéristiques fonctionnelles</b>	-	Connectivité	Wifi+Ethernet
Communication	OCPP 1.6J	Gestion de la charge	DLM/OCPP
Activation de la charge	RFID ou APP	Interface humaine	4.3" affichage graphique
Master/Slave	Oui	Mises à jour par voie hertzienne	Oui
Contact à distance programmable	Oui	Restart	-
Directives locales	TIC	-	-
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	-	Installation	Sur le mur ou sur le poteau
Matière	Feuille d'acier	Couleur externe	Châssis gris, Cap RAL7011
Traitement de surface	Peinture de surface anti-graffitis	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK10	Température de fonctionnement	De -25°C à +55°C
<b>Accessoires disponibles</b>	-	Carte RFID	GWJ8001
Kits modem 4G	GWJ8013	Plaque de fixation au sol	GW46551
DLM CT KIT pour la gestion de la charge	GWJ8038 Triphasé/ GWD6809+GWD6821+T.A. (GWD96441+GWD96447) sur 100A		

## DIMENSIONS



## SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP55

**IK**

IK10

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

