



Les produits I-FAST sont les solutions JOINON pour la recharge rapide en courant continu. Idéal pour la recharge de tous les types de véhicules des électriciens équipés de systèmes haute tension dans les parkings privés ou publics à forte rotation, les autoroutes et voies rapides et les aires de service. La gamme comprend des modules d'alimentation, des accessoires pour la gestion des câbles et l'installation au sol des produits.

Tension d'entrée	3Φ 400 + 480 Vac	Température de fonctionnement	-40°C ~ +75°C
Connexion d'entrée courant alternatif	3P+PE	Humidité	≤95%RH, sans condensation
Courant d'entrée max.	58 A	Altitude	≤ 2.000 m
Fréquence	45 Hz / 65 Hz	Dimensions	385 x 395 x 110 mm
Plage de tension en sortie	150 Vdc ~ 1000Vdc	Poids	22,5 Kg
Courant de sortie max.	0 ~ 100A	Protection de l'alimentation	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Surge protection
Puissance de sortie maximale	30 kW	Protection de sortie	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Classe CEM	Classe B Selon IEC 61000-6-3, Selon IEC 61000-6-1	Indicateur LED de fonctionnement	Indicateur de fonctionnement (vert), Indicateur d'alarme (jaune), Indicateur de défaut (rouge)
Certificat	IEC61851-1		

NORMES ET HOMOLOGATIONS

