



Descrizione Dispositivo di riarmo automatico
 Sigla ReStart Autotest PRO 4P
 Tensione nominale AC 400 V
 Frequenza nominale (Hz) 50 Hz
 Corrente nominale 63 A
 Corrente differenziale nominale 30 mA
 Tipo di protezione differenziale B
 Numero poli 4P

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1; IEC EN 61008-2-1; IEC EN 62423
Sistema di distribuzione	TT - TN-S
Tensione di isolamento (Ui)	500 V
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 a.c. per 1 minuto
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Categoria di sovratensione	III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Frequenza massima di manovra	30 man/h
Numero di manovre meccaniche	4000
Temperatura di impiego	-25°C ÷ +60°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C
N. moduli	7
Accessoriabile con	Modulo BUS RS485 GW90992

Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo

8 kΩ

Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd

16 kΩ

CARATTERISTICA CONTATTO AUSILIARIO

FUNZIONE AUTOTEST

Autotest (test automatico protezione differenziale)

Si

Modalità di funzionamento

NA / NC / NC + impulso

FUNZIONE RESTART

Richiusura automatica per scatto intempestivo

Si

Tensione di funzionamento

5÷230 a.c. / d.c.

Controllo presenza guasto a terra

Si

Frequenza di funzionamento

50 Hz

Controllo continuo impianto

Si

Corrente di funzionamento

0,6 (min) - 100 cosφ=1 (max)



Categoria di utilizzo

AC12

Sezione morsetti

≤ 2,5 mm²

DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto
GW90923B

90 ReStart

MARCHI/APPROVAZIONI

