




Descrizione Interruttore di manovra-sezionatore
 Sigla Serie 90 AM
 N. poli 3P
 Corrente nominale 63 A
 Tensione nominale di impiego in AC (Ue) 415 V

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| Norma di riferimento | EN 60947-3 | Durata meccanica | 20.000 manovre |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | 500 V | Cacciavite raccomandato | PZ2 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV | Coppia nominale di serraggio | 2 Nm |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 Hz | Sezione max cavo rigido | ≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ² |
| Categoria di utilizzo | AC-23B | Sezione max cavo flessibile | ≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ² |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata per 1s (Icw) | 756 A | Grado di protezione | IP20 |
| Potenza dissipata per polo | 2 W | Temperatura di funzionamento | -5°C + +40°C |
| Durata elettrica | 5.000 manovre | Tropicalizzazione | 55°C - UR 95% |
| - | - | Alimentazione monte/valle | Sì |
| - | - | Biconnessione (cavo + pettini a forcella) | Sì (solo morsetti inferiori) |
| - | - | Lucchettabile | No |

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

