


Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

Colore	Incolore	Dimensioni BxH (mm)	7,6x380
Materiale	Poliamide 66	Resistenza alla trazione (daN)	55
Capacità di serraggio Ø	8-96 mm	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Tipo	Standard	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	3640	Normativa	EN 62775
Corrosività dei fumi	< 5%	Resistenza alla fiamma secondo UL94	V2
Indice limite di ossigeno	27%	Temperatura di installazione	-5 +60 °C
Range temperatura di servizio	-40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)		

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE




SIMBOLOGIA TECNICA



Halogen free secondo norma EN 60754-2

650 °C

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

