



Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

|                            |                    |                                     |                  |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| Descripción                | 4 módulos          | Color                               | Negro satinado   |
| Características            | Libre de halógenos | Soporte                             | GW16804          |
| Apto para placas           | ONE                | Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro |
| Dim. exter. BxHxP (mm)     | 140x90x46          | Test del hilo incandescente         | 650 °C           |
| Termopresión con bola      | 70 °C              | Norma de referencia                 | EN 60670-1       |
| Temperatura de instalación | -5 +60 °C          | Código Electrocod                   | 0212             |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**GWT**

650 °C



70 °C

INSTALACIÓN



### MARCAS/APROBACIONES

