




Descripción Dispositivo de rearme automático
 Código ReStart Rm PRO 4P
 Apto para Magnetotérmico diferencial MDC - 1P+N/2P/4P - 100 y 300mA
 Tensión nominal AC 230 V
 Corriente nominal 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A
 N. módulos 3
 Norma de referencia EN 50557
 Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz

Sistema de distribución	TT - TN-S	Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)	2,5 kΩ
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)	5 kΩ
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h
Categoría de sobretensiones	III	Número de maniobras mecánicas	4000
Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 Vac durante 1 minuto	Tipo de protección diferencial	AC - A - A[S]
Corriente diferencial nominal	300 mA	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Tipo de contactos	Óptico (sin potencial)
Tensión de funcionamiento	5-230 V ac/dc	Corriente de funcionamiento	0.6mA (min)-100mA cosφ= 1 (máx)
Frecuencia de funcionamiento	50 Hz	Categoría de uso	AC12
Modos de trabajo	NA/NC/NA con maneta de posición señalizando la función	Par nominal de apriete	0,4 Nm
Sección del terminal	≤ 2,5 mm ²	Rearme automático de disparos imprevistos	Si
Prueba de derivación a tierra	Si	Monitorizado continuo del sistema	Si
Accesoriable con	Contacto auxiliar GWD0951 - Módulo BUS GW90992 RS485	Código Electrocod	1413

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES

