



Descripción Interruptor seccionador rotativo

Código MSS 630

N° polos 3P

Corriente nominal 400 A

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	EN 60947-3
Tensión nominal de funcionamiento en CA (Ue)	400V
Tensión nominal de funcionamiento en CC (UE)	220 V
Tensión máxima de funcionamiento en CA (Ue máx.)	690 V
Tensión máxima de funcionamiento en CC (Ue máx.)	500V
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	1000 V
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	12 kV
Corriente nominal permitida de corta duración permitida para 1s (Icw)	13 kA
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	45 kA
Corriente de cortocircuito condicionada con fusible (Icc)	100 kA (gG 400A)
Potencia disipada por polo	10,8 W

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Durabilidad mecánica	5.000 ciclos
Número máximo de contactos auxiliares que se pueden instalar	1
Sección mínima del cable	185 mm <sup>2</sup>
Sección máxima del cable (rígido/flexible)	240 mm <sup>2</sup>
Anchura máxima de la barra colectora	40 mm
Par nominal de apriete	20 Nm
Predisposición para candado en la posición OFF	Sí (8 mm máx)
Altura	170 mm
Anchura (mm)	230
Profundidad	110 mm
Peso (kg)	3.6


#### CORRIENTE NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO EN AC, IE

AC-20A / AC-20B (690V AC)	400 A / 400 A
AC-21A / AC-21B (400V AC)	400 A / 400 A
AC-21A / AC-21B (500V AC)	400 A / 400 A
AC-21A / AC-21B (690V AC)	400 A / 400 A
AC-22A / AC-22B (400V AC)	400 A / 400 A
AC-22A / AC-22B (500V AC)	400 A / 400 A
AC-22A / AC-22B (690V AC)	250 A / 315 A
AC-23A / AC-23B (400V AC)	400 A / 400 A
AC-23A / AC-23B (500V AC)	315 A / 315 A
AC-23A / AC-23B (690V AC)	160 A / 200 A

#### CORRIENTE NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO EN CC IE

DC-20A / DC-20B (220V DC)	400 A / 400 A
DC-20A / DC-20B (400V DC)	400 A / 400 A
DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
DC-20A / DC-20B (500V DC)	400 A / 400 A
DC-21A / DC-21B (220V DC)	400 A / 400 A
DC-21A / DC-21B (400V DC)	400 A / 400 A (2 polos en serie para "+" y 1 polo para "-")
DC-21A / DC-21B (440V DC)	-
DC-21A / DC-21B (500V DC)	400 A / 400 A (2 polos en serie para "+" y 1 polo para "-")
DC-22A / DC-22B (220V DC)	400 A / 400 A
DC-22A / DC-22B (400V DC)	400 A / 400 A (2 polos en serie para "+" y 1 polo para "-")
DC-22A / DC-22B (440V DC)	-
DC-22A / DC-22B (500V DC)	-
DC-23A / DC-23B (220V DC)	400 A / 400 A
DC-23A / DC-23B (400V DC)	-
DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
DC-23A / DC-23B (500V DC)	-

### DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GW97731

Serie 97 MSS

## MARCAS/APROBACIONES

