



Descripción Interruttore automatico scatolato

Código MSX 125

N° polos 3P

Corriente nominal 32 A

Disparador Electromecánico


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo - Enchufable
Categoría de uso	A	Montaje en carril DIN	Si, mediante accesorio
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Se puede equipar con mando motor	Si
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Enclavamiento compatible	Palanca - Flush
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminales suministrados	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Si
Regulación térmica	-	Durabilidad eléctrica (415Vac)	30.000 ciclos
Regulación magnética	6 - 8 - 10 - 12 x In	Durabilidad mecánica	30.000 ciclos
Protección del neutro	-	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potencia total disipada	36.57 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	1.1
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-	Ancho	90 mm
Ajuste de IDN	-	Altura	155 mm
Ajuste DT	-	Profundidad	68 mm

CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI

220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 / 30 kA
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA
525Vac	22 kA	525Vac	22 kA
690Vac	6 kA	690Vac	6 kA
250Vdc	25 kA	250Vdc	19 kA

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9202

MSX

MARCAS/APROBACIONES

